

	KOS.	TLORIS	NARIS	Širina	Dolžina	Višina	Axo prikaz	Faza
ID NO/PT 01								
	1			0,60	5,40	2,20		1. FAZA
	1							

Izdelava dobava in montaža pultnega niza po detajlu in shemi PZI - oprema z naslednjim opisom:  
Učilniški niz globine 60 cm, skupne dolžine po prikazani shemi izdelani iz - podpultno podnožje višine 70 mm - podpultni regalni nizi višine 900 mm - pultna plošča z integriranim koritom deb 70 mm - pultno hrbtišče z integriranim parapetnim kanalom - nadpultnim regalnim sistemom po shemi PZI

**PODPULTNO PODNOŽJE**  
Podnožje: izdelano iz višinsko prilagodljivih kovinskih stojk na PVC čepih. Fronte okvirja enostransko melamirane iverke z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka H= 70 mm, debeline min. 3mm. Folija kot naprimer: alu  
**PODPULTNI REGALNI NIZ**  
Podpultni regalni niz v dimenzijah po shemi PZI sestavljen iz modulov. Korpus regalnega niza izdelan iz ivermatih plošč deb. 19 mm obojestransko melamirane z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka, debeline min. 3mm. Folija kot naprimer: RESOPAL 4105 FW deb. 0,8 mm. Notranje plošče s poglobitvami za konzole pregradnih polic na 40 mm. Notranjost elementov bela. Folija kot naprimer RESOPAL 0,8 mm. ABS trakovi 3mm.

**PULTNA PLOŠČA Z INTEGRIRANIM KORITOM**  
Pult globine 530 mm širine po priloženi shemi PZI, debeline 70 mm iz MDF plošče z črno melaminsko folijo, kot naprimer Resopal 4880-20 Graphite Mirage , finalna obdelava mat gladka. V ploščo je integrirano korito kot naprimer Franke Sirius 500/410/200mm. Tehnične zahteve vrhnje plasti: odpornost na vrelo vodo, dimenzijska stabilnost min. 0,16%, Odpornost na bakterije in gobe po DIN EN ISO 846, ne podpira rasti mikrobov. Robni zaključki obdelani ABS iz masivnega furnirja.

Montaža in pomoč pri priklopu umivalnika in pultne ročne armature kot na primer  
Umivalnik: Franke ACTIVE 390 izvlečno funkcijo - zaključni videz mat črne barve. Graphite metalic Odmaknjena od stene min 80 mm, dolžina cevi 450 mm. Številka izdelka 115.0309.524. 15 let garancije.


(dobava armature ni predmet naročila)  
Korito: Franke Sirius 500/410/200mm Številka izdelka 125.0326.268 484066472 SID 110-50 Carbon Black (dobava korita ni predmet naročila)

**PULTNO HRBTIŠČE Z INTEGRIRANIM PARAPETNIM KANALOM, ARMATURO IN POLICAMI.**  
Hrbtišče pulta višine 1330 mm, širine po priloženi shemi PZI, debeline 10 mm iz kompaktnega materiala kot naprimer Resopal 4880-20 Graphite Mirage.


Tehnične zahteve vrhnje plasti: odpornost na vrelo vodo, dimenzijska stabilnost min. 0,16%, Odpornost na bakterije in gobe po DIN EN ISO 846, ne podpira rasti mikrobov. Integriran parapetni kanal po načrtih opreme PZI, proizvod kot na primer Thorsman INKA-152/52 vključno z 3 x vtičnica 230V, 2 x 16A vtičnica preko UPS.

V kompletu mora biti zajeta kompletna elektroinstalacija celostenske omare z priključno razdelilno elektro omaro, z glavnim stikalom, zaščitnimi elementi, dovodnim kablom l=20m, razvodnimi kablji, vtičnicami, svetilkami LED.

**NADPULTNI REGALNI SISTEM**  
Nadpultni regalni niz dlobine 360mm dolžine po shemi PZI sestavljen iz modula 600 mm v izvedbi A. dvokrilnih vrat in B. odprtih polic. Korpus regalnega sistema izdelan iz ivermatih plošč deb. 19 mm obojestransko melamirane z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka, debeline min. 3mm. Folija kot naprimer: RESOPAL 4105 FW deb. 0,8 mm. Notranje plošče s poglobitvami za konzole pregradnih polic na 40 mm. A.dvokrilna vrata: fronte regalnega sistema izdelanega iz MDF plošč deb. 19 mm obojestransko melamirane z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka, debeline min. 3mm. Folija kot naprimer: RESOPAL 4105 FW deb. 0,8 mm. Odmične sponse: - sistem BLUM CLIP top s funkcijo Bluemotion za nežno in tiho zapiranje" . Odpiranje 180°. B. enokrilna vrata: fronte predalnikov: izdelane iz MDF plošč deb. 19 mm obojestransko melamirane z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka, debeline min. 3mm. Folija kot naprimer: RESOPAL 4105 FWdeb. 0,8 mm. Notranje police in pregrade izdelane iz MDF plošč deb. 19 mm obojestransko melamirane z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka, debeline min. 3mm. Folija kot naprimer: RESOPAL 4105 FW deb. 0,8 mm umeščene na kovinskih konzolnih zatičih s poglplenim PVC ležiščem. Predvidijo se štiri police na en vertikalni segment. Svetilo pod regalnim nizom po celotni širini v izvedbi integriranega LED traku z montažnim ALU profilom v prirobni reži spodnjega dela korpusa. Proizvod kot naprimer I-LED  
STIFF MONO vključno z ožičenjem, napajalnikom in priklopom na napajanje. Tehnične karakterisitke LED svetila: IP 45, moči 12/24 V DC, temp. svetlobe 2700°K / 6500°K, dimenzije š=27.5mm x h=17.5mm.




VZOREC INTEGRIRANEGA ROČAJA V ALU PROFILU




VZOREC IZLIVNE ARMATURE - izvlečne

MODELL 100/2



Naležna površina robu korita 5 mm trajno elastična zatesnitev



DETAIL VGRADNJE KORITA V PULTNO PLOŠČO

STYRIA ARHITEKTURA		T + 386 /2/ 228 29 88 F + 386 /2/ 228 29 89 E INFO@STYRIA.SI	STYRIA ARHITEKTURA D.O.O. ČANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR WWW.STYRIA.SI
objekt	SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR		
lokacija	#Keywords		
naročnik	SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR		
vrsta načrta	Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija		
projekt	NETIPSKA OPREMA		
risba	PZI - Projekt za izvedbo		
datum	NO/PT 01		
štev. projekta	Marec, 2020		
odgovorni vodja projekta	2020/06		
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch		
projektant	Jernej Metež dipl. ing. grad.		
projekt ID	F:\2020\ŠIS Srednja trgovska šola\ARCHICAD\ŠIS_Maribor_alkus sklop 2.pdf - 15. 07. 2020		
merilo	list št.		