	KOS.	TLORIS	NARIS	Širina	Dolžina	Višina	Axo prikaz	Faza
ID NO/MI 02								
	1			2,00	1,90	0,76		2. SKLOP
	1							

MIZA Z OZNAKO NO/MI-03

Izdelava dobava in montaža šolske mize/katedre L - oblike dimenzij d=220 š=140 h=76 cm po detajlu PZI - oprema z naslednjim opisom:

PODNOŽJE

sestavljena je iz tipskih profilov, kot na primer: TEND T 400 HV nastavljivimi po višini z veznimi elementi kot npr. Vzdolžniki Quadro. Barva RAL 7016 - ST

NADMIZNA PLOŠČA

Namizna plošča dimenzije po prikazani shemi debeine 30 mm pobrušen rob iz 30mm na15 mm, na razdalji 60mm po načrtu arhitekture. Plošča izdelana iz obojestransko melamirane iverke z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka H= 30 mm, debeline min. 3mm. Dekor vključno z robnim zaključkom kot naprimer: KAINDL 34217 Oak Sanremo.

- finalna obdelava gladka - ultra mat. Laminat iz melaminsko impregniranega dekorja v skladu z EN 14323.,testrano in certificirano po ISO 14025, prilagojen za uporabo v suhih notranjih prstorih. Iz enakega material je tudi ABS trak okoli robov. Miza priključena na talni izpust el. inštalacij, opremljena z parapetnim kanalom za dovod kablov do namiznega računalnika, vključno z potrebnimi parapeti in cevmi za kable ter vezavo na omrežje.

PREDALNIKI

Predalnik na kolesih

Izdelava dobava in montaža podmiznega predalnika dim. h=70, g= 600, š=400 mm

Predalnik opremljen z drsnimi vrati z vodili kot naprimer.

Podnožje: Dno izdelano iz okvirja enostransko melamirane iverke z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka H= 100 mm, debeline min. 3mm. Predalnik opremljen z 4 vrtljivimi pohištvenimi kolesi obremenitve 25 kg.

Fiksen predalnik

Izdelava dobava in montaža podmiznega predalnika dim. h=600, g= 500, š=400 mm na kolesih primernih za mehka tla po shemi PZI - oprema z naslednjim opisom: Dobava, montaža in izdelava pultnega elementa, Drsni predalniki s pregibnim drsnim odpiranjem izdelan po shemi PZI: Vodila: - odpiranje brez ročajev "Tipmatic Plus Auswurfautomatik" - nosilnost posameznega predalnika z vodili min. 60 kg - višinsko nastavljanje +-3,5 mm brez orodja - prečno justiranje +-1,5 mm brez orodja (4,5 mm z orodjem) - izvlek dim: 550 mm - "soft close" funkcija - tip kot naprimer: G*GRASS

Dynapro Vollauszug Tipmatic Plus,

Folija kot naprimer: KAINDL 34217 RV Oak Sanremo. Korpus: izdelan iz obojestransko melamirane iverke deb 19 mm z robnimi zaključki iz istovrtnega PVC nalimka H= 100 mm, debeline min. 0,8mm.

Dekor vključno z robnim trakom kot naprimer: KAINDL 34217 RV Oak Sanremo. Fronte predalnikov: izdelani iz MDF plošče deb 19 mm površinsko lakirane z mehansko odpornim lakom. Lakiranje ploskovnega dela pohištva s kvalitetnimi UV utrjujočimi poliestrskimi lakom v visokem sijaju barve:

Vodila: - odpiranje brez ročajev "Tipmatic Plus Auswurfautomatik" - višinsko nastavljanje +-3,5 mm brez orodja - prečno justiranje +- 1,5 mm brez orodja (4,5 mm z orodjem) - izvlek dim: 550 mm - "soft close" funkcija - tip kot naprimer: G*GRASS Dynapro Vollauszug Tipmatic Plus Vrhnji predal s PVC sparatorji. Pohištvena kjučavnica: Blažič W 104 ART. KL104D - desna in leva . Posneti robovi - po načrtu PZI Arhitekture Konstrukcija je prašno obarvana RAL 9016 struktur kot je npr. vzorec LGM A 171 I

HRBTIŠČE

Izdelava dobava in montaža nadmiznega pokončnega hrbtišča višine 730 m, širine namizne plošče, na ALU profilirani podkonstrukciji (barva naravno eloksiran). Polnilo hrbtišča iz enostransko melamirane iverke z folijo iz jekla deb 0,3 mm, brez robnimh zaključkov, zaključni dekor kot naprimer: KAINDL 34217 RV Oak Sanremo.

Po načrtu arhitekture

V kompletu mora biti zajeta povezava v steni in tleh od parapetnega kanala na steni do katedre v obliki 1 x I.C. fi 50mm + 3 x I.C. fi 36mm, l=3m, komplet z vtičnico RJ-45, FTP cat 6-z vgradno dozo, montaža v kateder, vtičnica 3x230V,16A-z vgradno dozo, montaža v kateder, povezovalni kabel NYM 3x2,5mm2, l=3m, kabel VGA, l=3m (za projektor), kabel HDMI, l=3m (za projektor)



x NO_ NO/MI 02 TLORIS 1:20



NO/MI-02-1 1:20



NO/MI-02-2 1:20

STYRIA ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt	**SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR**
lokacija	#Keywords #.
	SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija
naročnik	
vrsta načrta	**NETIPSKA OPREMA**
projekt	**PZI - Projekt za izvedbo**
	NO/MI 02
risba	
datum	Marec, 2020
štev. projekta	**2020/06**
odgovorni vodja projekta	David Mišič Mag. Arch **ZAPS 1211**
odgovorni projektant	David Mišič Mag. Arch **ZAPS 1211**
projektant	Jernej Metež dipl. ing. grad.
	F:\2020 STŠ Srednja trgovska šola\ARCH\CAD\STŠ_Maribor_aktua sklop 2.pln - 15. 07. 2020
projekt ID	
merilo	1:20 list št. **A.13.4.2.1**